

BİYOKÜTLE YAKITI / ÇAM PELET

%100 Çam Ağacı Talaşından Thermopel Çam Pelet

Bireysel ve uygun endüstriyel ısıtma sistemleri için
6 mm çaplı çam pelet yakıtı.

**6 mm**

Pelet çapı

≤ %10

Nem oranı

%0,70

Kül oranı

4,6 kWh/kg

Net kalorifik değer

Teknik Özellikler

Ham madde	%100 çam ağacı talaşı	Kül oranı	%0,70
Pelet çapı	6 mm	Net kalorifik değer	4,6 kWh/kg
Pelet uzunluğu	Yaklaşık 3,15–40 mm	Bulk yoğunluk	600–750 kg/m³
Nem oranı	≤ %10	Katkı maddesi	%100 çam talaşı

KULLANIM / DEPOLAMA / TEDARİK



DOĞAL
EKONOMİK
GÜVENİLİR
SÜRDÜRÜLEBİLİR

Doğru Kullanım İçin Pratik Ürün Bilgileri

Bireysel Kullanım

- Pelet sobası
- Pelet kazanı
- Uygun pelet şömineleri

Cihaz üreticisinin yakıt spesifikasyonu esas alınmalıdır.

Endüstriyel Kullanım

- Biyokütle kazanları
- Tekstil fabrikalarının uygun kazan sistemleri
- Sıcak su üretimi
- Buhar / ısı üretimi
- Kurutma sistemleri
- Uygun endüstriyel ısıtma sistemleri

Depolama Koşulları

- Kuru ve kapalı ortamda saklanmalı.
- Sudan ve yağmurdan korunmalı.
- Zeminden yükseltilmiş palet üzerinde tutulmalı.
- Torbalar doğrudan zemine temas ettirilmemeli.
- Yoğuşma ve yüksek nemden korunmalı.
- Isı kaynaklarından uzak tutulmalı.
- Ambalaj açıldıktan sonra nem almaması için kapalı tutulmalı.

Stok ve Tedarik İçin Thermopel

Perakende, paletli ve yüksek hacimli talepler için miktar ve teslimat bölgesini paylaşarak güncel stok ve teklif bilgisi alabilirsiniz.

0531 409 01 73 • Seyhan / Adana • thermopel.com.tr